

SCHEDA TECNICA

Identificazione: Sc 7.3.21 rev.01

NEVICLEAN PLUS

MATERIALI PER LA PULIZIA DI ESTRUSORI E PRESSE AD INIEZIONE

Il NEVICLEAN PLUS è un prodotto termoplastico con agente espandente per la pulizia chimica di viti e cilindri, adatti per cambi di colore e di materiale.

Materiali di utilizzo: **Universale**
Temperature di utilizzo: **170-300 °C**

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Spurgare il cilindro fino ad esaurimento del vecchio materiale.
- Pulire con aria compressa la tramoggia e la sezione di ingresso del materiale fino alla vite.
- Caricare il NEVICLEAN PLUS in tramoggia. La quantità da utilizzare dipende dal tipo di macchinario e dal grado di pulizia desiderato.
- Attendere da 1 a 3 minuti e poi azionare la vite, forzando così l'uscita del materiale rimasto nel cilindro e del NEVICLEAN PLUS.
- Pulire con aria compressa la tramoggia e la sezione di ingresso del materiale fino alla vite.
- Caricare il nuovo materiale e procedere con le normali operazioni di utilizzo della macchina

Note: Conservare il NEVICLEAN PLUS in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

DATA DI REVISIONE: 30/03/2016
INDICE DI REVISIONE: 01

I dati contenuti in questa scheda sono forniti a titolo informativo e non hanno quindi valore di garanzia formale.