



TECHNICAL DATA SHEET

Product	PT 71/5
Gruppo✓ Group	Plastificati Flexible
Categoria✓ Categorie	Estrusione Guarnizioni e Profili vari Gaskets and Profiles Extrusion
Emissione: 1 del 11/96 Revisione: 2 del 08/2004	

TECHNICAL INFORMATION	TESTING METHOD	UNIT OF MEASURE	VALUE
Peso Specifico Specific Weight	ISO 1183	g/cm ³	1,230
Durezza Hardness	ISO 868	Shore A	71
Carico di Rottura Tensile Strength	ISO 527	N/mm ²	15
Allungamento a Rottura Elongation at Break	ISO 527	%	320
Temp. di Irrig. a Torsione Cold Flex	ISO 458	°C	- 31
Stabilità Termica Heat Stability	CEI 20-34/3-2	Minutes	40
Infiammabilità Inflammability	UL 94 (internal test)	Class	V 1
Applicazioni	Compound trasparente per estrusione profili tecnici e tubi da giardinaggio. Conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), 2003/11/CE. Non adatto al contatto con alimenti.		
Note	Le caratteristiche tecniche sopra riportate derivano da nostre analisi di laboratorio su campioni rappresentativi e sono da considerarsi valori medi tipici misurati sul prodotto e non possono essere usati come valori di specifica. Analisi eseguite su prodotto naturale non colorato		
Applications	Transparent compound for technical profiles and garden hoses extrusion. In compliance with 2002/95/EC (RoHS), 2003/11/EC. Non suitable to come in contact with foodstuffs.		
Notes	The above mentioned technical characteristics come from our laboratory tests done on representative samples. They have to be considered as average typical values measured on the product and can not be used as technical specification values. Analyses referred to natural material without pigments.		