



TECHNICAL DATA SHEET

Product	PT 90/5N
Gruppo✓ Group	Plastificati Flexible
Categoria✓ Categorie	Estrusione Guarnizioni e Profili vari Gaskets and Profiles Extrusion
Emissione: 1 del 04/2011 Revisione: 1 del 02/2013	

TECHNICAL INFORMATION	TESTING METHOD	UNIT OF MEASURE	VALUE
Peso Specifico Specific Weight	ISO 1183	g/cm ³	1,250
Durezza Hardness	ISO 868	Shore A	90
Carico di Rottura Tensile Strength	ISO 527	N/mm ²	20
Allungamento a Rottura Elongation at Break	ISO 527	%	260
Temp. di Irrig. a Torsione Cold Flex	ISO 458	°C	- 15
Stabilità Termica Heat Stability	CEI 20-34/3-2	Minutes	40
Applicazioni	Compound trasparente per estrusione profili vari. Classe di infiammabilità V 0 per spessori di 3 mm secondo la normativa UL 94 (test interno).		
Note	Le caratteristiche tecniche sopra riportate derivano da nostre analisi di laboratorio su campioni rappresentativi e sono da considerarsi valori medi tipici misurati sul prodotto e non possono essere usati come valori di specifica. Analisi eseguite su prodotto naturale non colorato.		
Applications	Transparent compound for general purpose profiles extrusion. V 0 inflammability class for thickness of 3 mm according to UL 94 norm (internal test).		
Notes	The above mentioned technical characteristics come from our laboratory tests done on representative samples. They have to be considered as average typical values measured on the product and can not be used as technical specification values. Analyses referred to natural material without pigments.		